

600002963

This high speed chain and cable lubricant with moly is specially designed to provide maximum protection to wire ropes and chains of all types. This product will completely penetrate into the strands of wire ropes providing the ultimate in lubrication. This product will not build up on chains to attract dust or dirt, but will provide complete lubrication on rollers, pins and bushings. Continued use of this product reduces chain whip, vibration and noise, also protects against galling, seizing and wear, thus adds life to chain cable and sprockets.

DIRECTIONS: Shake well. Surface to be sprayed should be clean and dry. Remove protective cap. Hold container 6-12 inches from surface to be treated. Point opening in desired direction. Press button to spray.

MODO DE EMPLEO: Agite bien. La superficie que se va a rociar debe estar limpia y seca. Remueva la capa protectora. Sostenga el contenedor de 6 a 12 pulgadas de la superficie que se va a tratar. Apunte la abertura en la dirección deseada y presione el botón.

DANGER: Extremely Flammable Aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes eye irritation. May be fatal if swallowed and enters airways.

Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. -No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Store in a well-ventilated place. Wash hands thoroughly after handling. If in eyes: Rinse cautiously with water for several

minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. If swallowed: Immediately call a poison center or doctor. Do NOT induce vomiting. Store locked up. Dispose of contents and container in accordance with local, state, and national regulations.

PELIGRO: Aerosol Extremadamente Inflamable. Contiene gas a presión; Puede explotar si se calienta. Causa irritación de los ojos. Puede ser fatal en caso de ingestión y entra por las vías respiratorias. Mantenga lejos de calor, chispas, llamas abiertas, y superficies calientes. -No fumar. No pulverice en llamas abiertas u otra fuente de ignición. Envase presurizado: No perforo ni quemé, incluso después de usar. Proteja de la luz solar. No exponga a temperaturas que excedan 50°C/122°F. Almacene en un lugar bien-ventilada. Lávese bien las manos después de manipular. Si cae en los ojos; Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Remueva lentes de contacto, si están presentes y fáciles de remover. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación ocular: Consulte con un medico. Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de venenos o un medico. NO induzca vomito. Almacene bajo llaves. Elimine el contenido y envase de acuerdo con las ordenanzas locales, estatales, y reglamentos nacionales.

INGREDIENTS (CAS#): Light Naphthenic Petroleum Distillate (64742-53-6), Propane/n-Butane (68476-86-8), Heavy Naphthenic Petroleum Distillate (64742-52-5).

Made in USA



HMIS RATING:	
HEALTH	1
FLAMMABILITY	1
REACTIVITY	0
PERSONAL	A

FOR INDUSTRIAL USE ONLY
REFER TO SDS BEFORE USING THIS PRODUCT



If you love it, Lube it!

BEL 220

Chain & Cable Lubricant with Moly Lubricante de Cables y Cadenas

- Resists Water Washout
- Penetrates into Chains & Cables
- Will Not Attract Dust & Dirt
- Protect Against Rust & Corrosion
- Reduces Friction & Protects Against Wear

NET WT. 12 OZ. (340 g)

DANGER/PELIGRO:

EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED. AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. CONTIENE GAS A PRESIÓN; PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA.

BELGRAY OIL, LLC
PO Box 7050
Endicott, NY 13761-7050

607-775-1405

@belgrayoil@gmail.com