

- Cleaner application
- Resists dust and abrasive particles
- Withstands water, oils, alkalis, and most acids
- Will not wipe off easily—chemically attracted to metal
- Permits immediate use of chain or gear after application
- Will not run off part to which applied, requires less frequent lubrication
- Can be used at higher temperatures—will not carbonize
- Replaces graphite

RECOMMENDED FOR: Chain and sprocket lubrication, machine shops, lathe bed and rails, door locks and hinges, reduction of sliding friction, release agent.

DIRECTIONS FOR USE: Shake can well before using. Clean surface thoroughly. Hold can 6 to 8 inches from surface and apply a thin, even film. Thick coats decrease efficiency. Allow 1 to 5 minutes for adequate drying. The concentration of solids in this product may clog nozzle. Shake vigorously and often. Before storing, turn can upside-down and spray until clear.

MODO DE EMPLEO: Agite antes de usar. Limpie bien la superficie. Sostenga el bote se 6 a 8 pulgadas de la superficie y aplique en forma pareja. Se recomienda que sean capas pequeñas. Permita de 1 a 5 minutos para que se seque adecuadamente. La concentración de sólidos en este producto puede tapan la boquilla. Agítese frecuentemente. Antes de almacenar, voltee el bote y rocíe hasta que este claro.

Caution: Contains methylene chloride, which has been shown to cause cancer in certain laboratory animals. Risk to your health depends on level and duration of exposure.

Precaución: Contiene cloruro de metileno, el cual es sabido causa cáncer en ciertos animales de laboratorio. Los riesgos a la salud dependen del nivel y duración de la exposición.

DANGER: Extremely Flammable Aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin and eye irritation. Suspected of causing cancer. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. -No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Store in a well-ventilated place. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves and eye protec-

tion. If on skin: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. If exposed or concerned: Get medical advice or attention. Store locked up. Dispose of contents and container in accordance with local, state, and national regulations.

PELIGRO: Aerosol Extremadamente Inflamable. Contiene gas a presión; Puede explotar si se calienta. Causa irritación de la piel y ocular. Se sospecha que causa cáncer.

Mantenga lejos de calor, chispas, llamas abiertas, y superficies calientes. -No fumar. No pulverice en llamas abiertas u otra fuente de ignición. Envase presurizado: No perforo ni queme, incluso después de usar. Proteja de la luz solar. No exponga a temperaturas que excedan 50°C/122°F. Almacene en un lugar bien-ventilada. Lávese bien las manos después de manipular. Use guantes y protección para los ojos. Si en la piel: Lave con bastante agua. Si irritación en la piel ocurre: Obtenga atención médica. Remueva la ropa contaminada lávela antes de utilizar. Si cae en los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Remueva lentes de contacto, si están presentes y fáciles de remover. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación ocular: Consulte con un medico. Obtenga instrucciones especiales antes de utilizar. No manipule antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Si ha sido expuesto o preocupado: Obtenga atención médica. Almacene bajo llaves. Elimine el contenido y envase de acuerdo con las ordenanzas locales, estatales, y reglamentos nacionales.

Warning: This product contains chemical(s) known to the state of California to cause cancer.

Advertencia: Este producto contiene químicos considerados por el estado de California como causantes de cáncer.

INGREDIENTS (CAS#): Methylene Chloride (75-09-2), Propane/n-Butane (68476-86-8), Isopropyl Alcohol (67-63-0), Molybdenum Disulfide (1317-33-5), Organophilic Clay (N/A). Made in USA



HMIS RATING:	
HEALTH	2
FLAMMABILITY	3
REACTIVITY	1
PERSONAL	B

FOR INDUSTRIAL USE ONLY
REFER TO SDS BEFORE USING THIS PRODUCT



If you love it, Lube it!

GRAY 1030

**Dry Lubricant
 Spray**
Lubricante Seco

- Extreme Pressure & Heavy Load Capabilities
- Does Not Allow Dust & Dirt to Collect to Surfaces
- Seals Out Moisture
- Reduces Friction & Retards Wear
- Temperature Range -40F to + 600F
- Contains Moly & Graphite

NET WT. 12 OZ. (340 g)

DANGER/PELIGRO:

EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED. AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. CONTIENE GAS A PRESIÓN; PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA.

BELGRAY OIL, LLC
 PO Box 7050
 Endicott, NY 13761-7050

☎ 607-775-1405

@ belgrayoil@gmail.com